

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 0403-4806

Antragsteller: vonRoll hydro (suisse) ag, Von Roll-Strasse 24, CH-4702 Oensingen

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Bodenleitungen und Verbindungen
Bezeichnung: Flansch-Formstücke „Figur 20xx“ sowie Steckmuffen-Formstücke „Figur 28yy“, alle mit Epoxy Dickbeschichtung, sowie auch Flansch-Dichtungen
Typen: Flansch-Formstücke Typen „Figur 20xx“ (xx = 30, 30a.90, 32.45, 33.30, 35.22, 36.11, 40, 45, 84, 85, 86, 98, 99);
Muffen-Formstücke Typen „Figur 28yy“ (yy = 20, 20a, 22, 22a, 23, 23a, 24, 24a, 25, 25a, 26, 54, 56, 57, 58, 59, 70, 77b, 83, 88, 90);
Flansch-Dichtungen aus EPDM mit Stahlkern Typen „Figur 2007“, „Figur 2008“ und „Figur 2010“
Genauere Angaben zu den zertifizierten Typen der Flansch- und Muffen-Formstücke sowie zu den Flanschdichtungen, siehe zweite Seite.

DN: 80...700 PN: 16...40 tmax: 25 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW162 (01/19), EN 545 (2010)

Gültigkeit: 30.06.2025


Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 02.06.2020

Seite 1 / 2

Rubrik: Bodenleitungen und Verbindungen

Bezeichnung: Flansch-Formstücke „Figur 20xx“ sowie Steckmuffen-Formstücke „Figur 28yy“, alle mit Epoxy Dickbeschichtung, sowie auch Flansch-Dichtungen

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
Formstücke aus duktilem Guss, „Figur 20..“:								
2030, Flanschbogen 90°, Q	80 ... 600	16	25				9	
2030a, Doppelflanschfussbogen 90°, N	80 ... 600	16	25				9	
2032, Flanschbogen 45°, FFK	80 ... 600	16	25				9	
2033, Flanschbogen 30°, FFK	80 ... 600	16	25				9	
2035, Flanschbogen 22°, FFK	80 ... 600	16	25				9	
2036, Flanschbogen 11°, FFK	80 ... 600	16	25				9	
2040, T-Stück, T	80 ... 600	16	25				9	
2045, Kreuz-Stück, TT	80 ... 400	16	25				9	
2084, Reduzierstück mit Flanschen, FFR	80 ... 700	16	25				9	
2085, Reduzierflansch, beidseitig Stiftschrauben, XR	80 ... 200	16	25				9	
2086, Reduzierflansch, einseitig Stiftschrauben, XR	80 ... 200	16	25				9	
2098, Blindflansch, eben, X	80 ... 300	16	25				9	
2099, Blindflansch, bombiert, X	350 ... 700	16	25				9	
Formstücke aus duktilem Guss, „Figur 28..“:								
2820, Muffenbogen 90°, MQ	80 ... 200	16	25				9	
2820a, Doppelmuffenbogen 90°, MMQ	80 ... 700	16	25				9	
2822, Muffenbogen 45°, MK	80 ... 400	16	25				9	
2822a, Doppelmuffenbogen 45°, MMK	80 ... 700	16	25				9	
2823, Muffenbogen 30°, MK	80 ... 400	16	25				9	
2823a, Doppelmuffenbogen 30°, MMK	80 ... 700	16	25				9	
2824, Muffenbogen 22°, MK	80 ... 400	16	25				9	
2824a, Doppelmuffenbogen 22°, MMK	80 ... 700	16	25				9	
2825, Muffenbogen 11°, MK	80 ... 400	16	25				9	
2825a, Doppelmuffenbogen 11°, MMK	80 ... 700	16	25				9	
2826a, Doppelmuffenbogen 5°, MMK	80 ... 400	16	25				9	
2854, Doppelmuffenstück m. Blockflanschabzweig, UA	80 ... 700	16	25				9	
2856, Doppelmuffenstück m. Muffenabzweig, MMB	80 ... 700	16	25				9	
2857, Doppelmuffenstück m. Flanschabzweig, MMA	80 ... 700	16	25				9	
2858, Doppelmuffenstück m. Gewindestutzen, UA	80 ... 700	16	25				9	
2859, Doppelspitzenstück mit Spitzenabzweig, IT	80 ... 700	16	25				9	
2870, Überschiebemuffe, U	80 ... 700	16	25				9	
2877b, Flansch-Muffenstück, überschiebbar, EU	80 ... 700	16	25				9	
2883, Doppelmuffen-Reduzierungsstück, MMR	80 ... 700	16	25				9	
2888, Flansch-Muffenstück, E	80 ... 700	16	25				9	
2890, Einflansch-Stück, F	80 ... 700	16	25				9	
EPDM-Dichtungen zu Flansch-Verbindungen:								
2007-16, Flanschdichtung G-ST, m. Schrauben-Set, verzinkt	80 ... 700	16	25				9	
2007-10, Flanschdichtung G-ST, m. Schrauben-Set, verzinkt	200 ... 700	10	25				9	
2008-16, Flanschdichtung G-ST, m. Schrauben-Set, V2A	80 ... 700	16	25				9	
2008-10, Flanschdichtung G-ST, m. Schrauben-Set, V2A	200 ... 700	10	25				9	
2010-16, Flanschdichtung G-ST	80 ... 700	16	25				9	
2010-10, Flanschdichtung G-ST	200 ... 700	10	25				9	