

Apparecchio ricerca condotte VM810-Classic



Il sistema di ricerca VM 810 è stato appositamente progettato per la localizzazione e la determinazione della profondità di posa delle condotte di acqua e gas.

di raccordo, che generalmente presentano una forte resistenza ad una bassa frequenza. La determinazione della profondità avviene con un semplice click.

L'alta frequenza di ricerca di 83kHz permette di seguire una condotta anche in presenza di diversi innesti e punti

Il sistema si contraddistingue per la facilità d'impiego, il grande display e per l'ampia gamma di accessori.

- La ricerca condotte è semplice, rapida e precisa
- Solo una frequenza, semplice da usare
- Misurazione di profondità con un solo tasto
- Design ergonomico per un lavoro confortevole
- Conduzione destra/sinistra a dipendenza delle distanze
- Largo raggio d'azione grazie ad un'elaborazione del segnale molto precisa
- Alta frequenza attiva di 83 kHz, «scavalca» innesti e guarnizioni isolanti.
- Avviso simultaneo di massimo e minimo
- Rinforzo di regolazione permanente in tempo reale
- Generatore con regolazione continua di corrente per campo di ricerca costante

Dati tecnici

Ricevitore

Frequenza di ricezione	83 kHz
Profondità del campo di misurazione	0 – 6m
Profondità di tolleranza	± 5% + 2" (fino a 3 m di misurazione profondità)
Approvvigionamento	2 x D-Cell Alcaline di corrente
Durata d'esercizio	ca. 65 ore
Temperatura d'esercizio	da -20°C a + 50°C
Classe di protezione	IP 54
Dimensioni	79 x 21 x 28 cm
Peso	1,4 kg

Trasmittitore

Frequenza del trasmettitore	83 kHz (diretta o tramite antenna interna)
Prestazione d'uscita	1 Watt
Approvvigionamento di corrente	6 x D-Cell Alcaline
Durata d'esercizio	ca. 60 ore
Temperatura d'esercizio	da -20°C a + 50°C
Classe di protezione	IP 54
Dimensioni	37 x 11.5 x 8.5 cm
Peso	1,9 kg

Desidera una dimostrazione non impegnativa del VM810-Classic?
Ci contatti al seguente recapito: