



HYDRO

HYPLUS – LA PLUS PUISSANTE

Maniement standard familial – Sûre et robuste – Performante
Facilité de montage – Intelligente



ZEROWATERLOSS
vonroll-hydro.world

vonRoll HYPLUS La plus puissante

Maniement standard familial

Fonctions d'utilisation: Selon une technique éprouvée. Il n'est pas nécessaire de former le personnel du service du feu et d'entretien.

Sécurité de fermeture en exploitation grâce à l'effet ascendant automatique de la tige de commande. Raccord pour manomètre.

Sûre et robuste

Protection anticorrosion complète: Epais revêtement époxy à l'intérieur et l'extérieur conformément aux règles de la GSK (Association pour la protection lourde anticorrosive). Les surfaces extérieures reçoivent une couche de polyester supplémentaire robuste et insensible aux intempéries.

Label de qualité vonRoll Q-cap™: Protection contre les prélèvements d'eau non autorisés et fonctionnement assuré en cas d'incendie. Le vonRoll Q-cap™ est fixé sur le carré de manoeuvre et ne peut pas être enlevé sans être détruit.

Raccords anti-vandalisme: Capuchon de fermeture en aluminium avec étrier, raccords avec fermeture à baïonnette et quatre-pans de manoeuvre noyé dans le capuchon Storz.

Résistance à l'usure: Soupapes latérales avec technologie des vannes. Utilisation de matériaux inoxydables et de combinaisons de matériaux parfaitement ajustés entre eux et résistants à l'usure

Protection en cas d'accident avec point de rupture prévu dans la bride de connection pour la partie inférieure.



Fig. 5704/5706

2 sorties latérales au choix 2x75, 2x55 ou 75/55 Storz

Poids: 50 kg

Performante

Ouverture totale: Grâce à une technologie hydraulique parfaitement maîtrisée, le débit est de 20 pour cent supérieur à celui des hydrantes conventionnelles. (rapport de test 03.07.2000).

Facilité de montage

Légères, seulement 50 kg: Les hydrantes plus légères facilitent le travail du montage et de l'entretien et occasionnent moins de frais de transport.

Montage simple sur parties inférieures vonRoll vario et fixe dès l'année 1935. Raccordement à vis / bride / auto-étanche / extrémité à souder PE.

Position optimale du raccordement: Partie supérieure orientable en continu sur 360° et adaptation flexible au niveau du terrain grâce à une large couronne de base.

Couleurs:

rouge, bleu, lemongreen, jaune, aluminium blanc, anthracite

D'autres couleurs sur demande



Intelligente

Les hydrantes vonRoll sont des supports idéaux pour l'emploi du système de détection des fuites Ortomat et y sont préparées d'usine.

Surveillance de réseau

Le système phare de détection de fuites Ortomat prévient efficacement les pertes d'eau dans le réseau. Les hydrantes sont préparées en usine de manière optimale à accueillir le système de détection de fuites Ortomat.



Souhaitez-vous une démonstration sans engagement de l'hydrante HYPLUS?

N'hésitez pas à nous contacter: