



HYDRO

CLICK

Il nuovo assortimento di allacciamenti domestici



Semplice – rapido – non richiede utensili



ZEROWATERLOSS
vonroll-hydro.world

Informazioni generali

Gli allacciamenti domestici raramente al giorno d'oggi vengono realizzati con raccordi filettati, poiché sono soggetti a corrosione. Nonostante un'accurata impermeabilizzazione durante il montaggio, alcune spire di filettatura restano a volte scoperte e sono costantemente a contatto con il fluido o con l'ambiente. Nel punto di giunzione in metallo non rivestito può svilupparsi corrosione da contatto, che pregiudica la durata del raccordo.

CLICK è un raccordo a baionetta realizzato con un manicotto completamente protetto contro la corrosione, con relativo innesto a baionetta e un dispositivo brevettato anti-

rotazione. L'impermeabilizzazione è realizzata tramite una guarnizione a doppio O-Ring, da tempo utilizzata con successo nell'industria idraulica.

Durante il montaggio l'innesto a baionetta viene inserito nel manicotto e viene ruotato verso destra fino a quando non si innesta con un «click». Grazie al dispositivo brevettato antirotazione l'allacciamento è assicurato contro lo sbloccaggio involontario. Una rotazione assiale di $\pm 15^\circ$ garantisce l'ottimale flessibilità al momento della regolazione dell'allacciamento all'interno dello scavo.

Tutti i vantaggi di CLICK in un colpo d'occhio

- montaggio semplice e sicuro senza l'uso di utensili
- nessuna parte staccata
- tenuta affidabile grazie alla guarnizione a doppio O-Ring
- tecnica di collegamento senza filettatura grazie al dispositivo brevettato antirotazione CLICK
- non è necessaria canapa idraulica per sigillare la guarnizione
- ghisa malleabile con rivestimento integrale epossidico a spessore (protezione completa)
- combinabile con altri sistemi (Hawle)

Montaggio e smontaggio

Montaggio CLICK



Smontaggio CLICK



L'assortimento base CLICK



Allacciamento domestico manicotto
a baionetta/attacco a baionetta
(BJM/BJS)
Fig 5820 DN32 PN 16



Allacciamento domestico manicotto
a baionetta/manicotto a baionetta
(BJM/BJM)
Fig 5821 DN32 PN 16



Saracinesca di derivazione
Fig 5822 DN32 PN 16



Collare di derivazione senza tenuta
ausiliaria
Fig 5823 DN32 PN 16



Collare di derivazione con tenuta
ausiliaria senza lamiera di ritegno
Fig 5824 DN32 PN 16



Raccordo a innesto in PE
Fig 5825 PN 16

- DN 25/dR 32
- DN 32/dR 40
- DN 40/dR 50
- DN 50/dR 63



Raccordo a bocchettone in PE
Fig 5826 PN 16

- DN 25/dR 32
- DN 32/dR 40
- DN 40/dR 50
- DN 50/dR 63



Raccordo a bocchettone universale
in PE
Fig 5827 PN 16

- DN32/dR40, dR50, dR63



HYDRO



ZEROWATERLOSS
vonroll-hydro.world

1810 / 27359 / IT